

La télécommande IK3 possède un niveau de personnalisation élevée permettant de s'adapter à de nombreuses applications et intègre de nombreuses fonctionnalités et accessoires. Elle offre une facilité d'utilisation à l'opérateur grâce à une conception ergonomique permettant un fonctionnement sûr et efficace.



## LES CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 3 joysticks ou 6 palettes
- Radio multi-bande avec communication duplex
- Hautement personnalisable
- Ecran TFT couleur 3,5 pouces (option)
- Module externe amovible SIM EEPROM

## LES AVANTAGES

- Entretien facile et rapide
- Haute résistance aux impacts
- Ergonomie novatrice
- Poignées antidérapantes
- Gestion de la fréquence contre les interférences

## LES APPLICATIONS

- Levage industriel et automatisation
- Véhicules de construction et d'exploitation minière
- Grues
- Véhicules industriels
- Agriculture et forestiers
- Maritime

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction stop	Cat. 3-PLd
Degré d'étanchéité/Protection	IP65/NEMA4
Système anti-condensation	Film Goretex
Bandes de fréquences	Multi-bande (400-930 MHz)
Principaux mécanismes	Joysticks (3) ou Palettes (6)
Mécanismes auxiliaires	Boutons, sélecteurs, interrupteurs, potentiomètres
EEPROM amovible	Externe
Batterie associée	BT271K
Autonomie	16h
Plage de température de travail	-20° to 70° C (-4° to 158° F)
Poids (batterie incluse)	1780g
Harnais	Ceinture / Bandoulière
Affichage	TFT couleur (option)
Connexion câble	Oui (Connecteur M12)
Limiteur de portée	Oui
Récepteurs associés	R13, R70, R70 PLUS, MPCAN, MP20