

La télécommande T70/2 offre de nombreuses fonctionnalités et accessoires tel que des solutions de système en tandem, la T70/2 apporte qualité et fiabilité aux applications de levage ou grues.



LES CARACTÉRISTIQUES

- Poussoirs à double vitesse précis
- Radio multi bande avec communication duplex
- Personnalisation rapide d'un émetteur de recharge grâce au module EEPROM SIM amovible qui facilite la maintenance
- Gestion facile et rapide de la fréquence de travail

LES AVANTAGES

- Personnalisable
- Entretien facile et rapide
- Haute résistance aux impacts
- Ecran LCD (option)

LES APPLICATIONS

- Levage industriel, construction, mines
- Grues

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction stop	Cat. 3-PLd
Degré d'étanchéité/Protection	IP65/NEMA4
Système anti-condensation	N/A
Bandes de fréquences	Multi bande (400-930 MHz)
Principaux mécanismes	Poussoirs (10 au total)
Mécanismes auxiliaires	Sélecteurs et manipulateurs (options)
EEPROM amovible	Externe
Batterie associée	BT06K
Autonomie	10h
Plage de température de travail	-20 à 70° C (-4) à 158° F)
Poids (batterie incluse)	550 g
Harnais	Bandoulière ou sangle élastique
Affichage	Ecran LCD 2x12 caractères (option)
Connexion câble	N/A
Limiteur de portée	Disponible (option)
Récepteurs associés	R13, R70, MPCAN, MP08, MP20