

La télécommande IK2 est personnalisable avec de nombreuses fonctionnalités et accessoires. Elle offre une facilité d'utilisation à l'opérateur grâce à une conception ergonomique permettant un fonctionnement sûr et efficace.



LES CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 2 joysticks ou 4 palettes
- Radio multi-bande avec communication duplex
- Personnalisable
- Ecran LCD Graphique 128 x 64
- Module externe amovible SIM EEPROM

LES AVANTAGES

- Entretien facile et rapide
- Haute résistance aux impacts
- Ergonomie novatrice
- Poignées antidérapantes
- Gestion de la fréquence contre les interférences

LES APPLICATIONS

- Levage industriel et automatisation
- Véhicules de construction et d'exploitation minière
- Grues
- Véhicules industriels
- Agriculture et forestier
- Maritime

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction stop	Cat. 3-PLd
Degré d'étanchéité/Protection	IP65/NEMA4
Système anti-condensation	Film Goretex
Bandes de fréquences	Multi-bande (400-930 MHz)
Principaux mécanismes	Joysticks (2) ou Palettes (4)
Mécanismes auxiliaires	Boutons, sélecteurs, interrupteurs, potentiomètres
EEPROM amovible	Externe
Batterie associée	BT11K
Autonomie	16h
Plage de température de travail	-20° à 70° C (-4° à 158° F)
Poids (batterie incluse)	950 g
Harnais	Ceinture/Bandoulière
Affichage	128x64 Graphique LCD
Connexion câble	Oui (Connecteur M12)
Limiteur de portée	Oui
Récepteurs associés	R06, R13, R70, MPCAN, MP08, MP20