

La télécommande IKARGO permet de nombreuses fonctionnalités et accessoires. Elle offre une facilité d'utilisation à l'opérateur grâce à une conception ergonomique avec un fonctionnement sûr et efficace.



LES CARACTÉRISTIQUES

- Poussoir à double vitesse précis
- Radio multi-bande avec communication duplex
- Module externe amovible SIM EEPROM
- Gestion de la fréquence contre les interférences

LES AVANTAGES

- Personnalisable
- Entretien facile et rapide
- Haute résistance aux impacts
- Ecran

LES APPLICATIONS

- Levage industriel et automatisation
- Grues

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Fonction stop | Cat. 3-PLd |
| Degré d'étanchéité/Protection | IP65/NEMA4 |
| Système anti-condensation | Film Goretex |
| Bandes de fréquences | Multi-bande (400-930 MHz) |
| Principaux mécanismes | Boutons (6) Multi-clé (1) |
| Mécanismes auxiliaires | N/A |
| EEPROM amovible | Externe |
| Batterie associée | BT11K |
| Autonomie | >80 heures (cycle d'utilisation 100%) |
| Plage de température de travail | -20° à 70° C (-4° à 158° F) |
| Poids (batterie incluse) | 400g |
| Portage | Bandoulière |
| Affichage | Oui |
| Connexion câble | N/A |
| Limiteur de portée | Oui |
| Récepteurs associés | R06, R13 B, R13 F, R70 |