

La télécommande IKORE B permet de nombreuses fonctionnalités et accessoires. Elle offre une facilité d'utilisation à l'opérateur grâce à une conception ergonomique avec un fonctionnement sûr et efficace.



LES CARACTÉRISTIQUES

- Poussoir à double vitesse précis
- Module externe amovible SIM EEPROM
- Gestion de la fréquence contre les interférences
- Bouton de sélection de levage

2.4 GHz

- Communication radio à 2.4 GHz

LES AVANTAGES

- Entretien facile et rapide
- Haute résistance aux impacts
- Ergonomie améliorée

LES APPLICATIONS

- Levage industriel et automatisation
- Grues

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction stop	Cat. 3-Plé EN12849-1 and SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061
Degré d'étanchéité/Protection	IP65/NEMA4
Système anti-condensation	N/A
Bandes de fréquences	2.4 GHz
Principaux mécanismes	Boutons (7)
Mécanismes auxiliaires	N/A
EEPROM amovible	Externe
Batterie associée	BT11K
Autonomie	>80 heures (cycle d'utilisation 100%)
Plage de température de travail	-20° à 70° C (-4° à 158° F)
Poids (batterie incluse)	315 g
Harnais	Ceinture/ Bandoulière
Affichage	N/A
Connexion câble	N/A
Limiteur de portée	N/A
Récepteurs associés	R11